MTS-806 TANKER BASINÇ/VAKUM VENTİLİ - P/V NEFESLİK

Akaryakıt tankerlerinde dolum ve boşaltım esnasında oluşan tank içi basıncın dengelenmesinde kullanılan çok önemli bir üründür. Alttan dolum esnasında tanker içindeki sıkışan havanın oluşturduğu basıncı dışarı tahliye ederken, yakıt boşaltımı esnasında oluşan tanker içi vakum için dışarıdan hava girişini sağlayarak tanker içindeki basıncı dengelemiş olur. 2" lik ölçüsüyle menhol kapağının üzerine monte edilir. Alev kapağı filtresi mevcuttur. Not: Sağlıklı çalışması için filtresinin tıkanmamış olması çok önemlidir.

Standart:	EN 14595:2016, EN ISO 16852:2016 (Part 7.3.2.1), EN 12972:2018
Çalışma Basıncı:	100 mBar-10 kPa
Çalışma Vakumu:	30 mBar-3 kPa
Basınç (Tahliye) Kapasitesi:	300 mBar' da (30kPa) 250 m3/s hava
Vakum (Emme) Kapasitesi:	30 mBar' da (3 kPa) 80 m3/s hava
Ağırlık:	0,65 Kg
Ebat (BxExD):	120×72×72 mm
Çıkış Ölçüsü:	2" - DN50

Ürün Kodu: TDR2000001295